



Ficha Técnica de Producto.

Marca y Modelo.

Marca: UniTcm	UniTcm.
Modelo: FG30T	FG30T
Combustible: LPG/Bencina.	Gas/Bencina.

Motor.

Motor:	GK25 (Japones)
Potencia Nominal (KW/RPM)	37,4/2300.
Torque Máximo (N.m/rpm)	176,5/1600.
Numero de Cilindros:	4
Cilindrada (cc):	2.490.
Transmisión	Powershift

Capacidad de Operación.

Capacidad Nominal (kgs)	3.000
Altura de Levante. (mts)	4,5
Tipo de mástil.	Triple (permite operar dentro de contenedor)
Centro de Gravedad (mm).	500
Desplazador Lateral	Incluido.
Posicionador de Horquillas	Incluido.
Largo de las Horquillas (mm).	1.220
Velocidad de elevación. (con carga/sin carga)	550/600 mm/seg
Velocidad de descenso. (con carga/sin carga)	500/450 mm/seg
Máximo Pendiente (con carga/sin carga)	21%
Velocidad de desplazamiento (con carga/sin carga)	20/21 km/h.
Radio de Giro	2.400mm

Características Físicas.

Largo Total c/Horquilla (mm)	3.925
Ancho Total (mm)	1.240
Altura Total (mm)	2.130
Peso de la maquina (kg)	4.380
Tipo de Neumáticos.	Solidos
Capacidad Estanque Combustible	70 lts

Elementos de Seguridad.

Tipo de cabina	Semicerrada.
Protecciones metálicas.	Parabrisas y superior.
Bocinas.	Emergencia y Retroceso.
Luces.	Baliza, Led Frontales y Posteriores.
Asiento	Con amortiguación y protección lateral.
Sensor de presencia del Operado (OPS)	SI